

Tejribe sapagynyň 1-nji temasy

1-nji tema: TRAKTORLAR WE AWTOBİLLER BARADA UMUMY MAGLUMATLAR. TOPARLARA BÖLÜNİŞİ. TIGIRLI ÇEKİJLER WE ÖZİ YÖREÝÄN ŞASSILER

Okuwyň meýilnamasy:

1. Traktorlar we awtomobiller barada umumy maglumatlar.
 2. Traktoryň we awtomobilleriň toparlara bölünüşü.
 3. Tigirli çekijiler we özi yöreýän şassiler.
- Barlag soraglary

1.1. Traktorlar we awtomobiller barada umumy maglumatlar.

Gurluşyk işlerinde ulanylýan traktorlar, esasan, özüne tirkelen ýa-da asylan maşynlary, enjamlary herekete getirmek, çekmek, işletmek üçin hem-de ulag, gurluşyk we suw hojalyk işlerini ýerine ýetirmek üçin ulanylýar. Ýerine ýetirmeli işleriniň köpdürlidigi üçin, ýagny her bir işiň öz aýratynlyklarynyň bolýandygyny nazara alyp, traktory hem dürli gömüşde öndürýärler.

Traktorlar niýetlenilen işi boýunça, yöreýiş böleginiň gömüşi boýunça, esasyň (ostowynyň) gurluşy boýunça hem-de bellenen (nominal) dartýş güýji boýunça häsiýetlendirilýärler we olary degişli toparlara bölýärler.

Niýetlenilen işi boýunça traktory umumy ähmiýetli, uniwersal- we ýöriteleşdirilen görnüşlere bölýärler.

Yöreýiş böleginiň gurluşy boýunça traktorlar tigirli ýa-da zynjyrlý gömüşde ýasalyrlar. Tigirli traktorlar belgilenende (3K2, 4K2, 4K4) birinji san tigirleriň umumy sanyny, ikinji san bolsa eýerdiji tigirleriniň sanyny aňladýar. Meselem, 3K2 belgi - traktoryft 3 (üç) tigirlidigini, olaryft ikisiniň eýerdiji tigirlerdigini görkezýär. Käbir şertlerde tigirli traktorlarda ulanmak üçin yöreýiş böleginiň ýarymzynjyrlý gömüşi hem öndürilýär.

Esasynyň (ostowynyň, süňňüniň) gurluşy boýunça traktorlar tutuş esasly (ramaly, ýagny traktoryft ähli bölekleri şol ramanyň üstünde ýerleşdirilýär), ýarym esasly (ýarym ramaly) we esassyz (ramasyz, ýagny traktoryft ähli bölekleriniň daşy biri-birine birikdirilip, özlerine esas bolup hyzmat edýärler) bolýarlar.

Bellenilen (nominal) dartyş güýji boýunça traktorlary 10 (on) topara (klasa) bölmeklik kabul edilen: 0,2; 0,6; 0,9; 1,4; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0. Ýagny **dartyş güýji 1,4 klasly traktor** diýilmegi, bellenen şertlerde 14 kilonýuton (1,4 tonna) dartyş güýji bilen özüne tirkelen ýa-da enjamy çekip bilýän traktory aňladýar.

“John-Deere” we “Case” traktorlaryny toparlara (klaslara) bölmeklik kabul edilmän, olary dwigatelineň litražy boýunça tapgyrlara (seriyalara) bölýärler.

1.2. Traktorlaryň we awtomobilleriň toparlara bölünişi.

Gurluşyk işlerinde awtomobiller ýükleri we ýöriteleşdirilen enjamlary gatnatmak ýa-da daşamak işlerinde ulanylýar. Dünýäniň dürli ýurtlarynda awtomobilleri toparlara bölmekligiň dürli gömüşleri ulanylýar, ýagny olary bimäçe görkezijileri (alamatlary) boýunça kysymlara (marka), toparlara (klaslara), gömüşlere, nusgalara (modellere), çykymlara (modifikasiýa) we goýberilişlere (wariantlara) bölýärler.

Gurluşyk işlerinde niýetlenilişi (ýerine ýetirmeli işi) boýunça awtomobiller ýük daşýan, ýörite we ýöriteleşdirilen gömüşlere bölünýärler.

1. Uly (10,5-12,0 m);

2. Hasuly (arasy seplen, goşulan) (16,5 m we ýokary).

Ýük maşynlaryny (awtomobillerini) ýük göterijiligi boýunça tapawutlandyryýarlar;

1. Has kiçi (göterip bilýän ýüki 0,3-1,0 tonna);

2. Kiçi (1,0-3,0 t);

3. Orta (3,0-5,0 t);

4. Uly (5,0-8,0 t);

1. Has uly (8,0 tonnadan ýokary)

Ýük maşynlarynyň ýük göteri jiliginiň mukdary gaty örtgi bilen bejerilen (gara ýol (asfalt), betori bilen örtülen) ýollar üçin kesgitlenilen. Örtgi düşmedik (topraldy) ýollarda awtomobiliň ýük göterijiliginiň mukdary 25% azaldylýar.

Ýörite awtomobiller, esasan, ulag serişdesi görnüşinde däl-de, ýörite, bellenen işleri ýerine ýetirmekde ulanylýar. Meselem-awtokranlar, ýangyn söndürijiler, suw çekijiler(daşajjylar), köçe süpürijiler, göçme ussahanalar, we ş.m.

Ýöriteleşdirilen awtomobiller dürli ýükleri daşamak üçin niýetlenilýär. Meselem: ürgün ýükleri daşamak üçin-özi agdarýan (samoswal), suwuk ýükler üçin (sisterna),turba, agaç, uly göwrümlü ýükleri daşamak üçin we ş.m.


Yzyna bir ýa-da bimäçe tirkeg (prisep) dakylan awtomobile awtopoýezd diýilýär.

Yol şertlerine gabylygy boýunça awtomobiller adaty we ýokary geçirijilikli görnüşlerde öndürilýär. Adaty ýükmaşynlary - bir, ýokary geçirijilikli bolsa - iki ýa-da üç eýerdiji atargyly görnüşlerde bolýarlar. Adaty. bir eýerdiji atargyly maşynlar abadanlaşdyrylan, tekiz ýol şertlerinde, ýokary geçirijilikli maşynlar bolsa - abadanlaşdyrylmadyk ýollarda, şeýle hem ýolsuz ýerlerde ulanmak üçin niýetlenilýär. Ähli awtomobiller tigrirleriniň umumy sany we eýerdiji tigrirleriniň sany boýunça 4x2, 4x4, 6x4, 6x6 we 8x8 gömüşde şertli belgilenilýär. Bu belgide birinji san-awtomobiliň tigrirleriniň umumy sanyny, ikinji san bolsa - eýerdiji tigrirleriniň sanyny görkezýär.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna girýän döwletlerde öndürilýän awtomobilleriň şertli belgilenilişiniň mysaly 1-nji suratda berilýär.

KamAZ-541026 ýük maşynyň belgisinde:KamAZ-Kama awtomobil zawody, awtomobiliň kysymy (markasy) – ony öndürýän kärhananyň, şereketiň, aksioner jemgyýetiniň ýa-da zawodyň ady (Toýota, Mercedes, Ford, BMW, Nissan, Fiat, Opel, ZIL we ş.m.).

Awtomobiliň kysymy (modifikasiýasy)



1.1.-nji surat. Awtomobiliň şertli belgilenişi

Belgidäki birinji san (ýagny şu ýerde 5) awtomobiliň haýsy topara (klasa) deňşlidigini aňladýar. Awtomobilleri jemi dokuz topara (klasa) bölmeklik kabul edilen:

1. dwigateliniň iş göwrümi 1,2 litre çenli bolan ýeňil awtomobiller;

2. dwigateliniň iş göwrümi 1,2–1,8 litr aralykda bolan ýeňil awtomobiller;

3. dwigateliniň iş göwrümi 1,8–3,5 litr aralykda bolan ýeňil awtomobiller;

4. dwigateliniň iş göwrümi 3,5 litrden ýokary bolan ýeňil awtomobiller;

5. doly agramy 14-20 tonna aralygynda bolan ýük awtomobiller;

6. doly agramy 20-40 tonna aralygynda bolan ýük awtomobiller;

7. doly agramy 40 tonnadan ýokary bolan ýük awtomobiller;

8. tirkegler (prisepler);

9. ýarym tirkegler (poluprisepler).

Häzirki zaman traktory çylşyrymly maşyn bolup, özara baglanyşykly işleýän birnäçe ulgamlardan, meha-nizmlerden, gurluşlardan, enjamlar toplumyndan düzülýärler (ybarat bolýarlar). Ol enjamlar ýasalyşy we ýerleşdirilişi boýunça tapawutlanýan hem bolsalar, umumy gurluşlary, ýerine ýetirýän işleri we işleýiş düzgünleri boýunça birmeňzeşdirler.

Traktorlary düzyän mehanizmleri we enjamlary ähmiýeti boýunça aşadaky toparlara (bölekler) bölýärler (2-3-nji suratlar):

– güýç (ýagny tow gurbatyny) döretmek üçin niýetlenilen enjamlar;

– güýç geçiriji enjamlar (transmissiýa);


– ýöreýiş bölegi;

– dolandyryş enjamlary;

– elektrik enjamlary;

– iş we kömekçi enjamlar.

Güýç (tow gurbatyny) döretmek üçin niýetlenilen enjamlara **dwigatel (motor)** we onuň kadaly işlemegine ýardam edýän beýleki gurnawlar degişlidir. Häzirki zaman traktorlarynda, esasan, dizel dwigatelleri ulanylyp, olaryň tirsekli wallarynyň aýlaw ýygylgy bir minutda 1600...2200 aýlaw aralygynda bolýar.




1.2.-nji surat. Belarus-80 kysymly traktoryň esasy mehanizmleri:

1-dwigatel; 2-utgaşdyryjy mufta; 3-tizlik gutusy; 4-esasy geçiriji;

5-differensial; 6-ahyrky geçiriji; 7-asgy gurluşy; 8-tirkeg gurluşy;

9-eýerdiji tigr; 10-eýeriji tigr; 11-önki atargy.



1.3.-nji surat. Zynjyrlý traktoryň esasy mehanizmleri:

1-dwigatel; 2-utgaşdyryjy mufta; 3-tizlik gutusy; 4-baş geçiriji; 5-6-ahyrky geçiriji; 7-asgy enjamy; 8-tirkeg enjamy; 9-eýerdiji ýyldyzjyk; 10-herketi ugrukdyryjy tigr; 11,12- planetar öwürüm mehanizmi; 13-birleşdiriji wal; 14-zynjyr (gusenisa); 15-asma mehanizmiň karetkasy.

Transmissiýa -güýç geçiriji enjamlar dwigatelden alnan tow gurbatyny gerekli mukdarda (ululykda) we ugurda traktoryň ýöreyiş bölegine (tigirlere ýa-da zynjyrlara) geçirmek (eltmek, bermek) üçin niýetlenilýär.

Transmissiýa mehaniki, gidromehaniki, elektromehaniki we gidrogöwrümlü görnüşlerde ýasalýar. Mehaniki transmissiýa utgaşdyryjydan (mufta ssepleniýa), tizlik gutusyndan, baş geçirijiden, differensialdan we ahyrky (soňlaýjy) geçirijiden durýar.

Ýöreyiş bölegi– eýerdiji tigirleriň (zynjyryň) öz aýlawyny (aýlaw hereketini) traktoryň göni hereketine öwürmek üçin niýetlenilýär. Şeýle hem ýöreyiş bölegi traktoryň tutuş özünü görterip saklaýar. Ýöreyiş bölegine eýerdiji we ugrukdyryjy tigirler, şeýle hem traktoryň esasy (süňňüni, ostowyny) tigirler bilen birleşdirýän gurnawlar degişlidir. Ýöreyiş böleginiň tigirleri


(zynjyry) direg üstlerine (ýola, topraga) direnip, traktoryň göni hereket etmegini (yöremegini) üpjün edýärler.

1.3. Tigrirli çekijiler we özi ýöreyän şassiler

Tigrirli çekijiler bir we iki oklylara bölýärler. Çekijiler maşynyň işini tigrirleriň çekiji (itiji) güýjüniň hasabyna amala aşyrylýar. Işçi böleklerini dolandyrmak dwigatelden gelýän kuwwaty alyjynyň hasabyna amala aşyrylýar.

Özi ýöreyän şassi bir susakly ekskowatoryň, kranyň, çukur gazyp sütün dikijileriň we ş.m. işçi böleklerini berkitmek üçin ulanylýar. Ýörite senagatda 12,16,18,22,30-40,46-55, 63-96, 118-132, 176-220, 268-316, 400-478, 735, 882 kwt kuwwatly dwigatelli tigrirli çekijiler we agregatly şassiler ýasalýar.

Bir okly çekijiler ýarymtirkegli gurluşyk we melioratiw maşynlar bilen enjamlaşdyrylyp, öňki oky eýerdiji maşynlaryny (skreperli greýderi-elewatorlary) emele getirýär.



Dwigatel dizel ramanyň ön tarapynda oturdylandyr. Galtaşma enjamynyň (ýarym tirkegli maşyn bilen galtaşdyrmak üçin) tigrirli ýöreyiş böleginiň yzynda ýerleşendir. Eýerdiji tigrirler şol bir wagtda dolandyrylýandyrlar.

Özbaşyna iki tigrirde bir okly çekiji tirkegsiz hereket edip ýa-da durup bilmeýär.

Iki okly çekijiler bir ýa-da iki eýerdiji atargyly we yzky dolandyrylýan tigrirli bolýar. Olar agregatlandyrylýan maşyny ýerleşdirmek üçin ýörite enjam bilen abzallaşdyrylandyr. Dwigatel yzda ýerleşdirilendir. Öňki atargy maşynyň süňňüne, yzky atargy bolsa balansirde berkidilendir. Transmissiýasy bir okly çekijileriňki ýalydyr. Ýöne öňki we yzky tigrirlerem eýerdijidir.

Barlag soraglary

1. Tigirli çekijileriň gurluşyny we işleýşini düşündir ?
2. Bellenilen (nominal) dartyş güýji boýunça traktorlar näçe topara bölünýär ?
3. Özi ýöreyän şassileriň gurluşyny we işleýşini düşündir ?
4. Ýörite we ýöriteleşdirilen awtomobilleriň tapawudy ?
5. Transmissiýa güýç geçiriji haýsy böleklerden durýar ?

Tejribe sapagynyň 2-nji temasy

2-nji tema: BULDOZERLERIŇ GÖRNÜŞLERI. ABŞ-NIŇ “CATERPILLER” KOMPANIÝASYNYŇ D5N BULDOZERINIŇ ESASY BÖLEKLERI. GURLUŞ AÝRATYNLYKLARY

Okuwyň meýilnamasy:

1. Buldozerleriň görnüşleri.
2. ABŞ-niň “Caterpillar” kompaniýasynyň D5N buldozeriniň esasy bölekleri.
3. Gurluş aýratynlyklary.
Barlag soraglary

2.1. Buldozerleriň görnüşleri

Buldozer – özi ýöreyän maşyn bolup, olar zynjyrlý we tigirli traktorlar bolup, çekijide oturdylan görnüşde-de bolýarlar. Ramada ýa-da brusokda asylan iş enjamy – gysyk profilli pil (otwal) ýöreyän mehanizmiň önünde ýerleşendir.

Buldozer gatlaklaýyn gazmak, ýerleri tekizlemek hem-de topragy 60-180 metr aralyga äkitmek üçin ulanylýar. Onun ýerine ýetirýän işleri gazylyp alynýan magdanlary ,demir magdanlary , gurluşyk we beýleki materiallary almak üçin, gurluşykda we ýollaryň bejergisinde, kanal gazmak , guýulary galdyrmak , kotlawan gazmak üçin we beýleki ýer işlerinde ulanylýar.

Buldozerler ulanylyş boýunça iki topara bölünýär:

Umumy we ýörite buldozerler. Bu buldozerleriň köp halatlarda işleýän howa şertleri – 40⁰-den +40°C-a çenlidir.

Ýörite ulanylyş maşynlary aýratyn işleri ýerine ýetirmek üçin ulanylýar. Olar ýol gurmak, ýollary tekizlemek, ýerasty işler üçin, aýratyn howa şertlerinde işlemäge (- 60° dan + 60°C-a çenli aralykda) niýetlenendir.

Aýratyn işleri ýerine ýetirmek üçin buldozeriň pili sferik formaly, ýagny 3-5- bölekden durýar. Olaryň gurnalşy 15°dan, biri-birinden iri we cage materiallar üçin niýetlenendir.

- ýanak şekilli pil topragy alanda gidrawliki usulda alýar, cage materiallary uly aralyga äkitmek üçin niýeylenendir.
- iki pilli üstli öňe-yza hereket edende gerek.
- pili maşyna tarap öz üstünden aýlap ýüklemek.
- özüne tarap ýa-da özünden yza tarap aýlanýan.

Ýöreyän mehanizmi boýunça buldozerler tapawutlanýar: zynjyrlý we tigirli görnüşlilere.

Dartyş güýji boýunça buldozerler bölünýär: ýokary agyr – nominal dartyş güýji 30 tonna (kuwwat 400 A.g); agyr – 20-30 tonna çenli (250-400 A.g); aralyk – 13.5 – 20 tonna çenli (160-249 A.g); ýeňil - 2.5-13 tonna çenli (kuwwaty 60-150 A.g); az göwrümlü – 2.5 tonnadan az (kuwwaty 60 A.g. den az).

2.2.ABŞ-niň “Caterpillar” kompaniýasynyň D5N buldozeriniň esasy bölekleri.

Bu traktorlaryň ýokary duýgurlygy hem-de dolandyrylyşynyň ýeňilligi dürli işler ýerine ýetirilende olaryň ýokary öndürijiligini we köp ugurlylygyny üpjün edýär.

D5N zynjyrlý traktory 3126 B dwigatel bilen enjamlaşdyrylandyr. 3126 B dwigateli uly işçi göwrümi bilen tapawutlanyp, ýangyjy göni pürkýän elektron usulda dolandyrylýan ýangyç ulgamy bolup, onuň ýokary häsiýetnamalaryny kepillendirýär.

“Caterpillar” tehnikalarynyň hereket edýän böleklerinde ulanylýan ýyldyzjygynyň ýokarda ýerleşýän gurluşlary tehnikanyň dürli görnüşli işler ýerine ýetirilende ahyrky topragy tekizlemekden köpçülikleýin buldozer işlerinde onuň optimal durnuklylygy hem-de ýokary ulanyş häsiýetnamalarynyň gazanylmagyna ýardam edýär. Berk, kämilleşdirilen gurluş olaryň uzak wagt işlemegini üpjün edýär.

D5N buldozerleriň transmissiýasynyň berk, uzak wagt işleýän, ygtybarly bölekleri onuň ýokary kuwwatyny üpjün

etmegini, operatoryň buýruklaryny tiz berjaý etmegini we uzak möhlet işlemegini kepillendirýär.




2.1-nji surat. “Caterpillar” kompaniýasynyň D5R buldozeri

Buldozere edilýän tehniki hyzmatyň aralyklarynyň wagty uzaldylyp, tehnikanyň köplenç zerur bolan işleri ýerine ýetirmäge taýýar bolmaklygyna ýardam edýär. Tehnikanyň esasy bölekleri, filtrlr, ýaglaýyş noCatlary modul gurluşly bolup, olara hyzmat etmek ýeňildir.



2.2-nji surat. 3126 B HEUI dwigateliň daşky görnüşi




2.3-nji surat. 3126 B HEUI dwigateliň häsiýetnamasy

Tehnikanyň hereket edýän ugruny üýtgetmek bir eliň barmaklarynyň uýy bilen ýeňil amala aşyrylýar. Bu artykmaçlyklar hem operatoryň zähmet şertlerini gowulandyryp, tehnikanyň öndürilijiligini ýokarlandyrýar. Operatoryň iş ýeri uly seslerden, titremelerden goralyp, daş-töwereginiň oňat görülmegi gazanylandyr. Olaryň oturgyçlary pnewmo-asmada ýerleşip, operatoryň uzak wagt ýadaman işlemegine ýardam edýär. Operatoryň iş ýeri howany kondisionirleýän ulgam bilen hem üpjün edilendir.

Bu dwigatelleriň ýangyç ulgamy gidrawliki nasos-forsunkalar (HEUI) bilen üpjün edilip, ýangyjy pürkmegiň basyşy tirsekli walyň aýlaw tizligine bagly dälendir. Bu ýangyjy tygşytly ulanmaklyga getirýär.

3126 B dwigatellerde howa sorujyda howany elektron usulda gyzdyrmak üpjün edilýär. Bu gurluş sorujy howa kollektorynda howany gyzdyryp, dwigateliň işe girmegini ýeňilleşdirip, sowuk dwigatel işe girende döreýän ak tüssäniň mukdaryny azaldýar. Howa sorujyda howany gyzdyrmak dwigateli işe girizilmeginden birneme öň awtomatiki usulda amala aşyrylýar.



2.4-nji surat. D5N buldozeriň esasy bölekleri

- 1-operatoryň bölümi; 2-dolandyryjy ryçaglar; 3-ýükli ýagdaýda üýtgedilýän hereket getiriji guty; 4-gyraky bort geçirij; 5-togtadyjyly gyraky (bort) friksionlar; 6-dwigatel; 7-radiator .

Dwigatel bilen berk baglanyşdyrylan turbokompressor we sorulýan howany sowadýan aralyk sowadyjynyň bolmagy tirsekli walyň durnukly aýlaw ýygylgynda onuň kuwwatyny artdyryp, işlenen gazlaryň temperaturasyny peseldýär.

Bu dwigateliň ýangyjy göni pürkýän elektron dolandyrylýan ulgamy dwigatele artyk ýük düşenligi sebäpli tirsekli walyň aýlaw ýygylgy azalanda, berilýän ýangyjyň mukdaryny artdyrýar. Ýangyjyň artmagy netijesinde kuwwat köpelip nominal bahasyndan artýar. Artdyrylýan aýlaw momentiniň ätiýaçlygy we maksimal kuwwat buldozeriň ulanylyşyny, çekiş güýjüniň artmagyna hem-de buldozerlemegiň iş sikliniň azalmagyna getirýär. Mahowikde maksimal kuwwat aýlaw tizlik 1800 aýl/minita ýetende alynýar.

3126 B dwigateli ýokary işçi göwrümine, elektron dolandyryş ulgamyna, işlenen gazlarynyň zyýanlylygynyň pesligine we pes temperaturalarda oňat we girmek häsiýetlerine eýedir. Hereket geçirijileri dwigatel bilen baglanyşygy pürkülýän ýangyjyň mukdaryny elektron usulda dolandyrylýan ýagdaýda amala aşyrylýar.

Ýelpewajyň pahna şekilli çekijisi täze polimer materialdan ýasalyp, çekiniň dartylyşyny awtomatiki usulda sazlamak göz önünde tutulandyr. Bu bolsa adaty üç-dört çekili ulgamy ulanmazlyga mümkinçilik berdi.

3126 B dwigateliň ýagyny we filtrini çalyşmak möhleti 500 sagada çenli ýetýär. Köphalatly modul radiatory onuň gapyrgalarynyň kämil gurluşy radiatoryň hapalanmagyny azaldyp, ýokary ýylylyk berijilik häsiýetlerini üpjün edýär. Bu dwigateliň mahowiginde döredýän kuwwaty 86 kWt (115 at güýjüne) deňdir, mahowiginde maksimal kuwwaty 86 kWt-a (115 at güýjüne) deňdir.

2.3.Gurluş aýratynlyklary.

Buldozerleriň tapawudy:


- pili aýlanmaýan (umuman olara ýönekeý buldozer diýilýär), pili maşynyň okuna keseligine perpendikulýar oturdylan, ol aýlanyp bilmeýär.

- aýlanýan pilli, pil gurnalanda belli bir burç bilen goýulýar. Maşynyň oky iki tarapynda keseligine ýa-da oňa perpendikulýardyr.

Maşynyň mehanizminiň dolandyrylyşy boýunça buldozerler tapawutlanýar :gidrawliki we mehaniki dolandyrylýanlara.

Aýlanmaýan pilli bulldozer, asma enjamly, ol itekleýji pilden -1, itekleýji brusdan-7, hyrly kese goýulan diregden-2, pili dolandyryjy gidrawliki ulgamdan durýar.

Pil ýörite polat listden kewşirilenip ýasalan, onuň arka tarapy güýçlendirilen, berk, gaty, içi hem gapyrgalydyr. Onuň aşagy gönümel egri çyzykly formadaky list, oňa towlanyp eltilen kesiji enjamy ,onuň pili ýörite enjamlaşdyrylan, itekleýji brusy we kese goýulan diregi şarnir arkaly berkitmek üçin gulak bilen üpjün edilendir.



2.5-nji surat. Aýlanmaýan pilli bulldozer:


a) umumy görnüşi ; b) piliň konstruksiýasy

1-pil; 2-hyrly kese diregi; 3-kranşteýn; 4-gidrosilindr; 5-tarktor; 6-daýanç; 7-itekleýji; 8-diregi; 9-gyşyk duran list; 10-diwaryň yzy; 11-şweller; 12,13- gulak; 14-düýbi; 15-çalşyrylýan kesiji enjam.

Baza traktorda brusyň şarnir bilen berkitmesine ýörite mehanizmi saklamak üçin dikligine direk daýanç sapfany keseligine goýulandyr. . Buldozer pilini galdyryp düşürnde gidrosilinderiň kömegi bilen ýörite kronşteýne -3 berkidilendir. Hyrly kese goýulan direk -2 keseligine duran burçy üýtgedip bilýär ($\pm 6^\circ$ burç aralygynda).

Asma iş enjamly buldozer aýlanýan pillidir, ol ýörite pilden -3, uniwersal ramadan – 2, kese goýulan direkden – 4,5 we gidrawliki dolandyryjy enjamdan durýar.

Uniwersal rama gurluşy II görnüşli kewşirlenen balkadan-6, guty görnüşli kesilen merkezi şardan-8 durýar, onuň üstünden itekleýji güýç pile berilýär. Pil itekleýji ramadan kesgitli ugur alýar. Iki sany şarnirde gurnalan kese goýulan direk arkaly onuň ýokarsy hyrly kesme burçuny we piliň keseligine durmasyny aýryp, dogrulamak üçin ulanylýar.



2.6-nj surat. Aýlanýan pilli buldozer:

a) umumy görnüşi; b) uniwersal rama

Barlag soraglary

1. Aýlanýan pilli buldozeriň işleýşini düşündir?
2. Aýlanmaýan pilli buldozeriň işleýşini düşündir?
3. Iş mehanizminiň dolandyrylyşyna görä nähili buldozerler bolýar?
4. Umumy we ýörite buldozerleriň tapawudy näme?
5. Dartyş güýji boýunça buldozerleriň nähili görnüşleri bar?

Tejribe sapagynyň 3-nji temasy
3-nji tema. AMERIKANYŇ BIRLEŞEN
ŞTATLARYNYŇ “CATERPILLER” KOMPANIYASYNYŇ
330CL KYSYMLY GIDRAWLIKI EKSRAWATORY.
EKSRAWATORLARYŇ GÖRNÜŞLERI WE GURLUŞY

Okuwyň meýilnamasy:

1. ABŞ-niň “CAT” kompaniýasynyň gidrawliki ekskawatoryň esasy häsiýetnamalary.
 2. “Caterpillar” ekskawatorlarynda ulanylýan susaklar we dişler.
 3. Ekskawatorlaryň görnüşleri we gurluşy.
- Barlag soraglary

3.1. ABŞ-niň “CAT” kompaniýasynyň gidrawliki ekskawatoryň esasy häsiýetnamalary.


Bu ekskawator basyşly berilýän howaly sowadylýan enjamly ýangyjy elektron usulda sepleýän alty silindrlil C-9 ATAAC dizel dwigateli bilen enjamlaşdyrylandyr. (Ulanýş massasy 34300-35700kg; Hereket tizligi 50/3.3km/sag; Çekiş güýji 294 kN). Dwigateliň her silindrinde dört klapanyň otyrdylmagy howanyň berilmegini we ýylylygyň äkidilmegini hem-de ýylylygyň tygşytlanmagyny üpjün edýär. “Caterpillar” motor ýagy ulanyş möhletini uzaldylma maksady bilen dine Caterpillar dizel dwigatellerinde ulanylýar. Dwigateliň ýagynyň çalyşmak möhleti 500 sagada çenli uzaldyldy. C-9 ATAAC dwigateliň nominal aýlaw ýygylgy 1800 aýl/min bolanda 181 kw (243 at güýji) peýdaly kuwwaty berýär.

3.2. “Caterpillar” ekskawatorynda ulanylýan susaklar we dişler

Susaklaryň görnüşleri:

1. Ýeňil umumy ugurly susak
2. Ekskwasion (Çukur gazmak üçin) susak
3. Ekskwasion (Agyr iş şertlerinde çukur gazmak üçin) susak

4. Dag daşlary üçin niýetlenen susak
5. Dag daşlaryny ýüklemek üçin niýetlenen susak
6. Bloklary ýüklemek üçin susak
7. Ýeňil profirlenen susak
8. Çukurlary arassalamak üçin niýetlenen susak
9. Trapesiýa görnüşli susak



3.1-nji surat. “Caterpillar” ekskawatorlarynda ulanylýan susaklar we dişler


Dişleriň görnüşleri.

11. Çuňlaşdyrmak üçin
12. Uzak möhlete niýetlenen çuňlaşdyrmak üçin.
13. Gysga
14. Uzyn
15. Uzyn, agyr iş şertleri üçin
16. Iýiji (abraziw) gurşawda agyr iş şertleri üçin
17. Agyr iş şertlerinde uzak wagt işlemek üçin
18. Ýiti ýiti burçly
19. Ýasy
20. Ýiti ikä bölünen

3.3. Ekskawatorlaryň görnüşleri we gurluşy.


Göni susakly ekskawator. Gazýan topragyny duran ýerinden ýokarlygyna gazýar, susak sapyna berkidilendir we ekskawatoryň hereket edýän ugruna gazýar.

Olar tapawutlanýarlar: maýatnikde we zarba urujy enjamly göni susakly ekskawatorlar. Maýatnikli ok hereket edýär. Maýatnigiň hereketi oka baglydyr.



3.1.-nji surat. Göni susakly 5130 B “Caterpillar” kysymly gidrawliki ekskawator

Ters susakly ekskawatorlar – olar işlände topragy öz duran ýerinden aşaklygyna gazýar. Susak sapa berkidilen, gazanda ekskawator özüne tarap gazýar,. Çuň ýerden toprak gazmak üçin, duran ýerinden aşak gazmak üçin ekskawator draglaýn ulanylýar. Tanapdan asylan susagynyň kömegi bilen kanallary gapdal susakly draglaýn arassalaýar. Düşürmek -ýüklemek operasiýalary, ürgün topraklary, owardylan daş jynslaryny, guýulary gazmak üçin, dik diwarly çukurlary gazmak üçin greýfer enjamly ekskawator ulanylýar. Ol gysyp alýan susaklydyr. Berk we doň topraklary ýumşatmak üçin ters susakly ekskawatora gidroçekiç oturdylandyr. Sütünleri kakmak üçin sütün kakýan ekskawatorlar ulanylýar.



3.2-nji surat. Ters susakly gidrawliki pnevmotigirli ekskawator

Bir susakly ekskawatorlar ýer gazmak üçin ulanylýan maşynlaryň köp ýaýran görnüşidir. Bu maşyn şu böleklerden durýar: maşyny öňe- yza hereket etdiriji mehanizm, geçirijiler, maşyny aýlaýan bölüm, metal konstruksiýasy, kuzow we kabina, ekskawatory işledýän bölüm.

Bir susakly ekskawatoryň esasy iş enjamy bolup maşynyň susagy hyzmat edýär.

Bir susakly ekskawatorlaryň işleýşi, ulanylşy boýunça aşakdakylara bölünýär: göni susakly ekskawator, ekskawator draglaýn ,ters susakly ekskawator we başga işleri ýerine ýetirmek üçin ýörite enjamly greýferler, ýonujylar, gömüji maşynlar. Bir susakly ekskawatorlar gurluşy boýunça şu görnüşlere bölünýärler:

I - İşleýşi boýunça:

1. Mehaniki.
2. Gidrawliki we pnevmatiki.

II - Herekete getirijileri boýunça bölünýärler: Bir, köp dwigatelli, elektrik bilen işleýän, içinden ýandyrylýan dwigatelli. Ýöreyiş usuly boýunça bir susakly ekskawatorlar aşakdakylara bölünýär:

Ýeriň üstünde ädimläp ýöreyän, relsiň üstünde ýöreyän, ädimläp-relsiň üstünde ýöreyän we suwda ýüzýänler.

İşleýän enjamynyň konstruksiýasy boýunça:

10. Maýyşgak asgyçdan açylýan (ýörite tanap).

11. Gaty asgyçdan açylýan.

Ekskawatorlar özüniň ýörediji enjamlary boýunça aşakdakylara bölünýärler:

ЭГ - ekskawator zynjyrly (EZ).

ЭГV - ekskawatoryň zynjyrynyň üsti beýgeldilen (EZB).

ЭП - ekskawator pnevmatigirli (EP).

ЭСIII - ekskawator ýörite awtomobile oturdulan.

Bir susakly ekskawatoryň susaklarynyň göwrümleri boýunça şu aşakdaky görnüşlere bölünýär: 0,4, 0,65 1,0 1,25 1,6 we $2,5\text{m}^3$

Bir susakly ekskawatorlar ulanylşy boýunça öz aralalarynda aşaklara bölünýärler:

1. Gurluşyk işleri üçin.

2. Karýer- gurluşyk işleri üçin.

12. Gazylýp alynýan magdanlaryň üstüni arassalamak üçin.

13. Karýer işleri üçin.

5. Ädimläp ýöreyän draglaýyn.

Gurluşyk we gurluşyk-karýerlerinde ulanylýan ekskawatorlaryň susagynyň göwrümi $g = 0,06...6 \text{ m}^3$, işleýän topragynyň Kategoriýasy III-IV, ekskawatoryň agramy 1,5...250 t.

Karýer işleri üçin ulanylýan ekskawatorlaryň susagynyň göwrümi $g=2...20 \text{ m}^3$ maşynyň agramy 76...1000 t , işleýän topragynyň Kategoriýasy IV-VI, gazylýp alynýan magdanlaryň üstüni arassalamak üçin onuň susagynyň göwrümi $g=6...160 \text{ m}^3$, agramy 550...13000 t.

Ädimläp ýöreyän draglaýynyň susagynyň göwrümi $g=4...100 \text{ m}^3$, okunyň uzynlygy 40...100 m çenli bolup bilýär.

Gurluşuk işleri üçin ulanylýan uly kuwwatly ekskawatorlar üçin susagynyň göwrümi $q=2\div 5 \text{ m}^3$.

$$G=4(20\div 36)q; \quad P_1=(6,5\div 6,0) \sqrt[3]{q^3};$$

$$S_n=(18\div 15)q;$$

$$H_k=(2,05\div 1,95)G; \quad R_n=(2,05\div 1,95)G;$$

$$H_b=(1,5\div 1,35)G; \quad R_b=(2,5\div 2,2)G.$$

Göni susakly ekskawatoryň susagynyň agramy:

$$G_5=Cq.$$

Bu ýerde ,C– topraga bagly bolan koeffisient;

1. Ýeňil toprak üçin $C=0,7\div 1,2$;
2. Aralyk toprak üçin $C=0,9\div 1,7$;
3. Agyr toprak üçin $C=1,1\div 2,1$;

Barlag soraglary.

1. "Caterpillar" ekskawatorlarynda ulanylýan susaklaryň nähili görnüşleri bar?
2. "Caterpillar" ekskawatorlarynda ulanylýan dişleriň nähili görnüşleri bar ?
3. "Caterpillar" bir susakly ekskawatorlar nirelerde ulanylýar ?
4. Gidrawliki we mehaniki geçirijili ekskawatorlaryň tapawudyny düşündir ?
5. Bir susakly ekskawaorlar ulanylşy boýunça näçe topara bölünýär ?

Tejribe sapagynyň 4-nji temasy

4-nji tema: AMERIKANYŇ BIRLEŞEN ŞTATLARYNYŇ “CATERPILLAR” KOMPANIÝASYNYŇ Cat 561 M WE Cat 589 M KYSYMLY TURBAGOÝUJYLARY


Okuwyň meýilnamasy:

1. Cat 561M kysymly turbagoýujiniň gurluşy.
2. Cat 561 M turbagoýujynyň çyzyk ölçegleri.
3. Cat 589 M turbagoýujynyň hereketlendirijisiniň gurluşyny öwrenmek.

Barlag soraglary

4.1. Cat 561M kysymly turbagoýujynyň gurluşy.

561 M turbagoýujusy ýokary kuwwaty we uniwersallyga eýe bolup, agyr üýtgeýän şertlerde işleýänligi göz önünde tutulyp, berk böleklerden ýygналандыр. Güýç geçiriji optimal ylalaşylan düzümlerden ýygналypdyr. Tehnikanyň işini üpjün edýär 3116 dwigateli ýokary kuwwata eýe bolup, ýangyjy tygşytly ulanýar.




4.1-nji surat. 3116 kysymly dwigateliň kesilen görnüşi.

Dwigatel gönümel ýangyjy pürkýän we howany ýokary basyş bilen berýän enjam bilen üpjün edilendir, “Katerpillar” kompaniýasynyň 3116 dwigateli gidrotransformatoryň güýç häsiýetnamalary bilen ylalaşdyrylyp ýasalandyr. Bu dwigateli aýlaýan momentiň ýokary goruna eýe bolup (55%), 2100 aýl/min aýlaw tizliginde, nominal peýdaly kuwwatyň ululygy 82 kw-ta (110 at güýji) ýetýär. Aýdylanlardan başga-da bu dwigatel işlenen gazlaryň zyýanlylygynyň derejesi boýunça dünýä boýunça talaplara gabat gelýär. Turba boýunça talaplara gabat gelýär. Turba boýunça basyş bilen berilýän howa dwigateliň işleýşini tizleşdirýär hem-de tirsekli walyň ähli pes we orta aýlow tizliginde iş häsiýetnamalaryny gowylandyryýar. Gönümel ýangyjy pürkýän ýangyç ulgamy ýokary basyşly daşky turba geçirijileri aýryp, ýangyjy ýokary basyş bilen individual bölüp gönümel pürkmegiň sinhronlygyny dolandyrmagy üpjün edýär. Netijede dwigateliň häsiýetnamalary oňatlaşdyrylyp, şol bir wagtda ýangyjyň sarp edilişini we işlenen gazlaryň zyýanlylygy peseldilýär. Dwigateliň berkligi üpjün ediler ýaly silindrler blogy çöýundan bitewi goýulandyr galyndy dartgynlyk aýrylar ýaly termo işlenendir. Berk blogyň galowkasy çalşylýan klapen otyrgyçlar poslamaýan polatdan (sorujy klapenlar) we nikel ergininden (gaz çykaryjy klapen) ýasalandyr. Dwigateliň silindrleri ähli uzynlygynda suw bilen sowadylyp, onuň gyzmazlygy üpjün edilýär. Uly göwrümlü ýag sowadyjy mator ýagynyň optimal temperaturasyny saklamagy üpjün edýär. Ýag nasosynyň aşakda ýerleşip, dwigatel işe gireninde ýagyň gelme wagtyny azaldýar.

Güýç geçirijiniň bölekleri biri-birine gabat geler ýaly saýlanyp, tehnikaýyň ýokary ulanyş häsiýetnamalaryny we uzak wagt işlemegini üpjün edýär.

Bu dwigatele tehniki hyzmat etmek hem ýeňildir.

1. Öňki silindrler blogyny 2(iki) gezek gury gilzalar üçin gýryp bolýar:
2. Şatunlary silindrleriň ýokary böleginden çykaryp bolýar:
2. Gaz bölüji walyň itijilerini waly çykarman çalşyp bolýar:
3. Suw nasosyny bloklaýyn çalşyp ýa-da dikeldip bolýar.



4.2-nji surat. Turbagoýujynyň güýç geçirijisiniň bölekleri.

Güýç geçirijisiniň bölekleri.

1. Hidrotransformator aýlanýan momenti düşýän ýüke görä üýtgedip, dartýş güýjini köpeldýär. Ol şol bir wagtda güýç geçiriji urgulardan hem goraýar

2. Ýüküň astynda geçirilýän güýç geçiriji guty planetar gurluşly bolup, ýumşak we tiz wagtda tizligiň üýtgemegini üpjün edýär. Onuň işjeňligi saýlanan tizliklerde agramyň optimal bölünmegniň hasabyna gazanylandyr. Muftalaryň gyrada ýerleşmegi olaryň tiz sowamagyny üpjün edýär.

3. Bölünen muftalar we togtadyjylar ýag bilen sowadylyp, gidrawliki herekete getirilýär. Bu bolsa mylaýym we takyk öwrülmege üpjün edýär.

4. Gyrazy (bort) reduktorlary presizin usulda ýasalan dişli tigirli we podşipnikli bolup, uzak wagtda uly agramlarda işlemäge ukyplydyr. Eýerdiji tigiriň ýokarda ýerleşmegi tigiriň dişleriniň, wtulkanyň we gyrazy (bort) reduktorlaryny abraziw materiallardan we ölden goraýar.

Operatoryň kabinasy maksimal öndürijilikli we işlemäge bolar ýaly ýasalandyr.

1. Operatoryň kabinasy işlemäge amatlydyr.
2. Turbagoýujularyň gyrazy (bort) friksionlaryň ryçaglary biri-birinden baglanşyksyz herekete getirilýär.

3. Oturgyç maksimal amatlydyr.
4. Abzallar elektron ulgamly bolup , maşynyň esasy iş ululyklaryny görkezýär.
5. Togtadyjylar gyraky (bort) friksionlaryna baglanşyksyz işleýärler
6. Turbagoýujynyň işini dolandyryan bölek minimal güýç bilen herekete getirilip, üznüksiz we takyk tegegiň (lebýodkanyň) we okuň (strelanyň) ýerleşişine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.
7. Trostanapyň tizliginiň aralyklary çekilýän we çümdürilýän tutawaç bilen bellenip , operatora ýokary we pes tizligi saýlamaga mümkinçilik berýär.
8. Garşylykly agramy dolandyrmak maşynyň durnuklulygyny ýokarlandyrmak üçin garşylykly ýüküň ýerleşişini sazlanmaga mümkinçilik berýär.
9. Operatoryň kabinasyna girmeklige ýeňilleşdirmek goşmaça merdiwanyň hasabyna amala aşyrylýar.

Cat 561 M kysymly turbagoýujylarda dört (4) taktly alty (6) silidrlı, turba howa itijili 3116 dwigatel oturdylandyr onuň tehniki häsiýetnamalary aşakda görkezilendir:

Tabl.4.1.

2100 aýl/min aýlow tizliginde kuwwat	Kwt	at güýji
Doly kuwwat	90	121

Silindriň diametri 105mm

Porşeniň ýoly 127mm

Işçi göwrüm 6,6 l


Gidrawliki dolandyryan ulgamyň esasy bölegi seksiyaly(bölümlı) dolandyrylýan gidrobölüjili perli sorujydyr.

Gidrawliki dolandyrylýan ulgamyň häsiýetnamalary.

Aýlow ýygylgy 2100 aýl/min bolanda sorujynyň öndürjiligi 211 l/min

Goraýjy klapanyň basyşyny sazlamak.

Garşylykly agramyň 19600 kpa okuň lebyodkasy we ýük lebyodkasy 18600 kpa



4.3-nji surat. *M 561 turbagoýujynyň okunyň uzynlygyna baglylykda ýük galdyryjylygy.*

ANSI/SAE J 743 standarty boýunça maksimal ýük galdyryjylygy

B-ANSI/ASME B 30. 14 standarta görä minimal ýük galdyryjylygy

C- ANSI/ASME B 30. 14 standarta görä iş aralagy

Normatiw enjamlar:


- 16mm diametrli simli tanap.
- Minimal üzülme güýji 18688 kg.ž1
- Ýük tanapy, 3örümli.
- Okuň tanapy, 3 örümli.
- Çykarylýan garşylykly ýük 3270 kg.
- Ok 5,49 m, standart
- Doly ulanyş massasy 16240 kg.

Suwyklyk gaplarynyň göwrümleri.

Ýangyç gaby -218

Dwigateliň karteri we filtr -26
 Geçiriji guty, koniki geçiriji
 we gyraky (bort) friksionlary
 (gidrotransformatory ya-da gidromuftany hasaba alyp)-105
 Gyraky(bort) reduktor (her haýsy) -6
 Okuň lebýodkasy -5,7
 Sowadyş ulgamy – 46
 Iş böleginiň gidrawliki ulgamy
 (ulgamyň gaby) -67
 Gidrawliki ulgamyň ýag gaby – 32
 Çekiji gurluşyň püržynynyň
 ýaglaýyş gaby (her haýsy) -16
 Güýç geçiriji gutynyň tehniki häsiýetnamalary.


Cat 561 M kysymly turbagoýujyda planetar görnüşli,
 kuwwaty üzmän tizligi üýtgedýär, dwigatelden aýry oturdylyan
 güýç geçiriji gutusy bardyr. Tizlik ýükli üýtgedilende hereket
 getiriji gutynyň berýän tizlikleri (takmynan).



**4.4-nji surat. Çykarylan garşylykly ýükli561 M kysymly turba
 goýujynyň daşky ölçegleri.**


Caterpillar “ kompaniýasynyň 589 kysymly turbagoýujysyň doly iş massasy 68456 kg bolup, ýük galdyryjylygy 104330 kg- dyr. Turba goýuja kuwwaty 313kwt/ 420 at güýji bolan Kat 3408 kysymly dizel dwigateli oturdylandyr.

4.2. 590M turbagoýujynyň hereketlendirijisiniň gurluşy



4.5-njy surat. 3408 dizel dwigateli.

- 1 – Klapanlary aýlaýjy mehanizmler;
- 2-Stellit çäýylan klapanlar; 3 – Ýag sowadyjy; 4 – Polat zolakdan ýasalan mis baglanyşykly antifriksion gatlakly wkladyşlar;
- 5 – Sazlanmaýan ýokary basyşly ýangyç nasoslary; 6-Forsunkalar;
- 7 – alýumin splawyndan ýasalan porşenler; 8 – Silindriň ähli uzynlygyna goýlan öl silindrler; 9 – Ýençgilenip ýasalan tirsekli wal.



4.6-nji surat. Cat 589 kysymly turba goýujynyň güýçgeçiriji gutysy.

1-friksion muftalar; 2-dişli täç tiçir; 3-satellitler; 4-gün dişli tigrir;



4.7-nji surat. Caterpillar 589M kysymly turba goyujy.

Barlag soraglary

1. 3408 hereketlendirijiniň gurluş aýratynlyklaryny düşündir?
2. Cat 561M turbagoýujynyň esasy bölekleriniňgurluşyny düşündir?
3. Cat589 kysymly turbagoýujynyň güýç geçrijisiniň gurluşyny düşündir?

Tejribe sapagynyň 5-nji temasy

5-nji tema: SKREPERLER WE OLARYŇ GÖRNÜŞLERI

Sapagyň meýilnamasy:

1. Skreperler we olaryň görnüşleri.

2. Tirkegli we özi ýöreyän skreperler.

Barlag soraglary

5.1. Skreperler we olaryň görnüşleri.

Skreperler öz arasynda, özüniň herekedi bilen, dartyş güýji ,geçirjisi bilen, okyň sany, susagyň doldurylyşy we dökülişi , dolandyryş ulgamy bilen tapawutlanýar. Häzirki döwürde ulanylýan skreperleriň hemmesi – tigirli skreperlerdir.

Skreperler iş enjamynyň birikdiriş usuly boýunça aşakdakylara bölünýärler: tirkegli, ýarym tirkegli we özi ýöreyän, okynyň sany boýunça (bir okly we iki okly).

Tirkegli skreperiň susagynyň ýerleşşi, ölçegleri boýunça aşakdaky ölçeglerde bolýar: 3, 4, 5, 8, 10, 15, 25 m³. Maksimal çuňlaşmasy susagynyň ýerleşşi boýunça 100...250mm. Döküp gidýän gatlak galyňlygy 300...550mm.

Ýarym tirkegli skreperiň tapawudy, berilýän agramlygyň ýarty bölegi yzky hereketlenýän tigire berilýär. Yzky hereketlendirýän okuň bölegi, iki okly tigirli çekiji şarnir arkaly seplenip traktora birleşdirilendir.


Özi ýöreyän skreper bir okly çekiji we skreper enjamly yzky hereketlenýän tigirli, bu görnüşli skrepere bir motorly diýilýär. Onuň susagynyň geometriki ölçegleri şu ölçeglerde 8, 10, 15, 25, 40 m³bolýar. Onuň maksimal tizligi 50 km/sag. az, gazýan çuňlygy 150...300 mm.

Onda ortaça tizlik skreperlerde; zynjyrlý traktoryň tizligi 8...12km/sag. Iki okly tigirli çekijiniň tizligi 35...45km/sag. Bir okly çekijiniň tizligi 45...60km/sag. Topragy alýan şertine baglylykda skreperiň doldurylyşy iki topara bölünýär:

Skreperiň susagy birinji toparda doldurylýar.

Skreperiň hereketiniň ugruna (dartyş) güýji esasynda doldurylyar. Skreperleriň ikinji toparynyň doldurylyşy – mejbury

dolduryşdyr. Elewatoryň kömegi bilen doldurylanda garşylygy 20...25% azalýar. Köp skreperler birinji topara degişlidir.



5.1-nji surat. Amerikanyň birleşen şatlarynyň “Caterpillar” kompaniýasynyň skreperi.

Skreper susagyny dolduranda dartýş güýç arkaly doldurylyşy esasan üç faza degişlilikde doldurylýar. Her tapgyr aýratyndyr. Haçan-da maýyşgak topragyň gatlagy kesilende kesýän enjam başlangyç garşylyk güýjüň netijesinde gysyp susagy doldurýar. Ol toprak skreperiň hereket edýänç tarapynyň ters tarapynyň ugruna galyp, yzky diwara tarap gönükdirilýär. Onuň galma burçy 75...85°-e çenli ýetýär. Ondan soň toprak öňe tarap hereket edýär. (II faza). Öňdäki gapak dolandan soň toprak ýokarlygyna geçmek üçin özüne ýer ýasaýar (III faza). Netijede toprak gaýnaýan ýaly bolýar (çogup çykýar). Susak doly dolar ýaly moment bolýar.

5.2. Tirkegli we özi ýöreyän skreperler.

Tirkegli skreperler. Traktora tirkelýän skreperleriň tapawudy dartýan güýji ýokary, ýöreyjiligi gowy, bu aýdylan artykmaçlyklardan başga-da susagyny özbaşdak doldurýar. Agyr toprakda we ýol gurluşygynyň kyn şertlerinde işleýär. Käwagtlar


ol ýokary önderijilikli bolýar, esasan hem agyr toprakda işlände, ony çekmek üçin traktorlar – itijiler ulanylýar.

Zynjyrlý traktora tirkegli skreperiniň äkidijilik tizligi pesdir. Tirkegli skreperiniň topragy äkidýän aralyklary (400-500m) bellenendir.

Tigirli tirkegli skreperleriniň dartyjylyk güýji pesdir. Onuň ýöreyän tizligi örän ýokary. Tigirli tirkegli skreperleriniň topragy äkidijilik aralygy örän ýokary (1000-1200m).

Tirkegli skreperleriniň susagynyň ölçegleri 4; 5; 8; 10 we 15m^3 deňdir.

DZ – III A (D3 – III A) görnüşli skreper. Bu skreper topragy gatlaklaýyn kesmek üçin we äkidýän topragyny tekiz dökmek üçin ulanylýar. İşleýän topragy I-II topar topraklardyr. İçinde daş bolmaly däl. Gyş möwsümünde skreperler ulanylanda toprak önünden ýumşadylýar. Gazýan çuňlugy 100mm-e çenlidir.



5.2-njy surat. Skreper DZ-172.1:

1-traktor; 2-gidrawliki ulgamlar; 3-öňdäki oky; 4-dartyjy rama; 5-gapagyny dolandyryjy mehanizm; 6-gapak; 7-susak; 8-yzky diwar; 9-tigir.

Özi ýöreyän skreperler. Bu skreperleriniň tirkegli skreperlerden tapawudy uly däl. Eýläk-beýläk ýöreyär. Ýol işlerinde özüniň talabyny oňat derejede ýerine ýetirýär. Dartyş güýçleri bir okly gekiji (tegaç) we traktordyr. Onuň susagyny doldurmaga güýji doly ýeterlikli däl, şonuň üçin ol susagyny toprak bilen doldurmaga itekleýji traktorlar gerek bolýar.

Skreperleriň görnüşleri


Tab. 5. 1.

El bilen dolandyrylýan	Awtomatik usulda dolandyrylýan	Baza traktor	
		Modeli	Konstruktiv üýtgeşikligi
ДЗ-172-1	ДЗ-172.5	T-170,01-2	Bortda oturdylyan reduktoryň geçirijilik sany 14, 79. Göýberiji dwigateli
ДЗ-172.1-02	ДЗ-172.5-02	T-170,41-2	II
ДЗ-172.1-03	ДЗ-172.5-03	T-170,00-2	Bortda oturdylyan reguktoryň geçirijilik sany 9, 94. Göýberiji dwigateli
ДЗ-172.1-04	ДЗ-172.5-04	T-170,40-2	II

Özi ýöreyän skreperiň öndürijiligi 2-2,5 esse ýokarydyr, tirkewli skreperiň öndürijiliginden özi ýöreyän skreperleriň susagynyň ölçegleri: 4, 5, 8, 10, 15 we 25m³.

DZ 87-1 (4,5m³-q) we DZ 81-1A (q = 5m³) skreperler. Özi ýöreyän üç okly tigirli traktor. Traktoryň barasy T-150K. Skreper DZ 87-1A. Skreper 87-1 – täze olaryň modifikasiýasy ,onuň öňkülerden tapawudy susagynyň göwrümi ulaldylandyr.


Skreper DZ 87-1 – ýarym tirkegli skreperdir. Bu skreperiň hiliniň gowy çykmagy, traktoryň kuwwatynyň ýokary bolanlygy üçin özbaşdak susagyny doldurýar. Bu maşynyň ýokary tizligi bolup, ýeterlik öndürijilikli, ýer işleriniň uly bolmadyk göwrümini ýerine ýetirýär. Skreperi itekleýji hökmünde traktor DT-75 we DT-4AII2 ulanmak bolýar. Skreper ýokary netijeli işläp bilýär. Daş-töweregiň temperaturasy 40-dan+40°C aralykda bolanda has öndürijilikli işleýär. Bu skreperiň iş dolandyryjy organy – gidrawlikidir. Susagynyň topragy döküşi mejburydyr. Susagynyň gapagyny dolandyryjy ryçagly mehanizmdir.



5.3-njy surat. Skreper DZ-87-1:

1-susagy oturdyp ildiriji enjam; 2-dartyjy rama; 3-gapagyn ryçagli mehanizmi; 4-gidrawliki ulgam; 5-susagyn gapagy we yzky diwary, 6-pnewmatiki tormoz; 7-tigir; 8-elektrik enjamlary; 9-traktor T-150 K

Skreper MoA3-601A – özi ýöreýän skreper DZ-11A –nyň ýerine çykarylan skreperlerdir. Bu maşynnyň artykmaçlygy topragy äkidýän aralygy 0,5 – 5km-e ýetýär. Itekleýji hökmünde kuwwaty 7,6 – 132,5kwt bolan zynjyrlý traktorlar ýa-da kuwwaty 147-220kwt ýörite iteklemek enjamy bilen enjamlaşdyrylan tigirli traktorlar ýa-da buldozeriň pili bilen iteklemeli. Skreper MoAZ-6014 -bu iki okly maşyn bolsa, MoAZ-6442 bir okly çekijidir – ol onuň öňdäki okydyr. Skreperiň dolandyryjy enjamy gidrawlikidir. Susagyn topragy döküşi mejburydyr. Skreperiň susagynyň gapagyny dolandyrylyşy yzygider gidrosilindriň täsirinden amala aşyrylýar. Skreperiň howpsyzlygy üçin onda iki kantakotny sistema göz önünde tutulandyr.



Surat 5.4 Skreper MoAZ-6442:

1-iki okly çekiji (tegaç) MoAZ-6442; 2-dartyjy rama; 3-susagy gidrosilindri; 4-susagyn gapagy; 5-susak; 6-gapagyn gidrosilindri; 7-yzky diwar; 8-yzky diwaryň gidrosilindri; 9-ildirgiç oturdylan enjam.

Barlag soraglary

1. Skreperleriň nähili görnüşleri bar ?
2. Tirkegli skreperleriň susagynyň ölçegleri näçä deň ?
3. Skreperiň iş enjamynyň birikdiriş usuly boýunça haýsy görnüşlere bölünýär ?
4. Özi ýöreyän skreperiň äkitme tizligi näçä deň ?
5. Tirkegli spreperleriň susagynyň ölçegleri näçä deň ?

Tejribe sapagynyň 6-nji temasy

6-njy tema: AWTOGREÝDERLERIŇ WE GREÝDERLERIŇ ULANYLYÁN ÝERLERI

Okuwýň meilnamasy:

1. Awtogreýderleriň we greýderleriň ulanylýan ýerleri.
 2. Awtogreýderleriň we greýderleriň görnüşleri.
- Barlag soraglary

6.1. Awtogreýderleriň we greýderleriň ulanylýan ýerleri.

Greýderleriň esasy ulanylýan ýerleri – gapdaldan tekizlemek, ýol gurluşygynda topragy äkitmek, gyra düşen topragy ýoluň ugruna ýazmak, suwly ýaplary gazmak üçin, pili gapdala çykarýar, beýik däl dökülen (beýikligi 0,6m çenli) topraklary dargytmak, meýdanlary tekizlemek, ýapgyt we çukur ýerlerde işlemek, , tekizlemek we bejergi işleri üçin ulanylýar.

Äkitmek usuly boýunça greýderler aşakdakylara bölünýärler: tirkegli we özi ýöreyän (awtogreýder). Tirkegli greýderler hem öz arasynda bölünýärler piliň uzynlygy boýunça aşakdakylara bölünýärler: agyry (3,5 ... 4,5m) we ýeňili (2,5 ... 3,0m). Awtogreýder öz agramyna baglanyşykda bölünýär: Ýeňil (9t) ,aralyk (13t) we agyr (19t)görnüşlere. Umumy okuň (B) sanyna bagly we herekete getiriji okuň sany (Б) we dolandyryýan (A) tigiri, olar aýdylýan tigriniň shemasy A X БX B biler tapawutlanýar.


Greýderler we awtogreýderler: Mehaniki, gidrawliki we utgaşdyrylan (kombitirlenen) usulda dolandyrylýar.

6.2.Greýderiň we awtogreýderiň görnüşleri.

Tirkegli greýderler. Bu maşyn giňden ulanylyp, giňden ýaýran agyr tirkegli greýderdir. Onuň esasy iş organy – pili, kesiji enjamydyr. Ol topraga baglylykda ýerine ýetirýän işi boýunça bölünýär: göýberýän burçunyň üýtgeýşi şulardan ybaratdyr: saklaýjy burçyň çägi $35-90^0$, piliň aýlanmasy, keselinde çägi $35-70^0$, kesýän enjamynyň gorzentala gyşarma kesme burçy β çägi $0 - 25^0$, mundan başga-da onuň pili esasy ramadan bir gapdal tarapa

çykýar. Ol β – burçuň ulalmagyna getirýär (70–75° çenli). Esasy iş enjamlary esasy ramada asylandyr, şol ýeriň dolandyryjy enjamlar hem gurnalandyr.

Greýder mehaniki usulda dolandyrylýar. Galdyryan mehanizmi we pil bilen dartyjy ramanyň göýberilişi iki sany meñzeş çepki we sagky toplama birlikden. Onda iki sany şturwal, ol çerwýak geçirijileriň üstünden ryçagyň, teleskopiki dartyjy, şarly şarnir galdyryjy we dartyjy ramanyň yzky bölegi (çepi we sagy) aşak göýberilýär. Kesýän galyňlygy üýtgeýär we tersine... Haçanda bir şturwal aýlananda ýa-da onuň her haýsy aýratyn tarapa aýlananda, piliň bir tarapy aşak düşýär hem-de kesýän burçy üýtgeýär.



6.1-nji surat. Ýarym tirkegli greýder SD-105-A


1-esasy rama; 2-gidrawliki ulgam; 3-dartyjy rama; 4-aýlanýan tegelek; 5-dartyjy enjam; 6-pil; 7-yzky tigr

Haçan pili gorizontalk tekizlikde aýlananda (saklaýjy burçy α üýtgände barmajyk (pales) deşikden çykýar. Öz töweregininiň daşynda aýlanýar, ondan soň şturwal dolandyryjy gutysynyň üstünden teleskopiki kartadan ok, silindr görnüşü şestrna jüp konus görnüşü şesternýa aýlanýan sektordan tegelegiň daşynda aýlanýar.

Piliň kesme burçyny üýtgedýärler. İş başlamazdan öň pili barmajygyň okynyň daşyndan aýlamak ýoly bilen üýtgedýärler.

Pilde kömekçi enjamlar bolýar. Uzaldyp, ýapgyt goýup bolýar. Ol boltlar bilen berkidilýär.

Ol bir motorly geçirijili güýç berýän enjamly, transmssiya we dartyjy ramalydyr, esasy iş organy – pil, kömekçi iş organy – ýumşadyjy we buldozer pilli, önünde ýöredilýän enjamly we dolandyryjy mehanizmidir.




6.2-nji surat. Awtogreýder DZ-143

1-ýumşadyjy enjamy; 2-motoryň aşagyndaky rama; 3-gid-robak;
4-akummulyýator üçin gap; 5-yzky atargy; 6-ýangyç üçin bak;
7-kabina; 8-pili çykarýan gidrosilindr; 9-pili galdyryýan
gidrosilindr; 10-dartyjy rama; 11-esasy rama; 12-buldozer;
13-öndäki ok; 14- aýlanýan tegelek; 15-pil; 16- geçiriji guty.

Birinji ulanýanlary ýeňil we aralyk awtogreýderler bolup, tigriniň shemasy 1x2x3, ikinji agyr awtogreýderleriň tigriniň shemasy 1x3x3. Awtogreýderiň giňden ulanylýany, üç okly bolup, ikisi hereketlendirýän ok we öndäki ugruny dolandyryýan tigirdir. 1x2x3 shemalylyar ýeňil we aralyk awtogreýderlerdir. 1x2x2 shemaly awtogreýder ýeňil awtogreýderler bolup önümçilikde az gabat gelýär.


3x3x3 shema awtogreýderleriň çylşyrymly konstruksiýaly bolany üçin kän ulanylanok. Hemme awtogreýderde güýç beriji enjam höküminde dizel ulanylýar. Onuň udel kuwwaty 7,36 – 11,0 kwt/T.

Awtogreýderiňki konstruktiv toplanan shemasy tigirleriň shemasy 1x3x3 we mehaniki transmissiýalydyr.



6.3-nji surat. Awtogreýder DZ-98A

1-güýç beriji enjam; 2-kabina; 3-rama; 4-gidrawliki ulgam;
5- dartyjy rama; 6-ýumşa-dyjj; 7-öňdäki herekete getirýän atargy;
8-pil; 9-aýlanýan tegelek; 10-ortaky herekete getirýän atargy;
11- atargyny asyjy enjam; 12- yzky herekete getirýän tigr



6.4-nji surat. Tigiriniň shemasy 1x3x3 bolar, mehaniki transmissiýaly awtogreýder

Awtogreýderiň hemme mehanizmi esasy ramada ýerleşdirilendir. Öňdäki tigr şarnir arkaly oka daýanýar. Yzyndaky most balansirleýjidir.

Esasy iş enjamy – pili – 14 çalşyrylýan kesiji enjamy – 13, berkidilen şarnire aýlanýan kronşteýn bilen – 15 aýlanýan tegelege – 5 berkidilendir. Ol aýlanýan dartyjy rama – 7 berkidilen. Ol unwersal şarly şarnir bilen öňdäki ramanyň esasy bölegine birleşdirilen. Pil – 14 ol doly aýlawy ýerine ýetirer ýaly gurnalan. Bu bolsa öňe-yza ýöremegine gowy öňdäki esasy ramada ryçagda

dişli ýumşadyjy – 12 asylgy ýa-da buldozeriň pili 22 berkidilen bu-da kömekçi enjam bolup durýar.

Ramanyň yzky bölegine içinden ýandyrylýan hereketlendiriji oturdylan – 20, ondan soň onda mehaniki geçirijiler, aýlanma momenti hemme tigirlere geçirýär. Öňdäki dolandyryjy tigire öňdäki dolandyryjy most – 9 goýulan, yzky tigr yzky ýörediji mosta – 17 balansirowka – 19 baglanyşykly.

Gidro göwrümlü sistema iki sany gidrosilindri – 3 dolandyryýar, olar pili galdyryp düşürýär. Dartyjy ramanyň üstünde şarnir oturdylandyr we dartyjy ramanyň – 7 iki tarapyndan şarly şarniriň üstünden stoga birleşdirilendir, ýagny asylgy stogyň yzky bölegi gidrosilindrden asylan görnüşdedir.



6.5-nji surat. John Deere

Amerikanyň birleşen şatlarynyň kompaniýasynyň 670C awtogreýderiň itijisiniň pyçagy taplanan kesijili bolup, taplanmadyk uglerodly kesijilerden on esse uzak wagt hyzmat edýär.

Pili gorizontall tekizlikde gidrohereklendiriji – 6 üstünden aýlanýan tegelekdäki şesternýany aýlaýar. Pili dartyjy rama bilen gidrosilindrnyň – 16 tarap çykarýar. Şarnir esasy rama berkidilendir, ýagny ştok, yzygider şarly şarnir bilen baglanyşykly yzky dartyjy rama – 7 bilen baglanyşdyrylandyr.

Ýumşadyjynyň dişi – 12 ýa-da buldozeriň pilini – 22-gidrosilindr galdyryp düşürýär. Ryçagyň – 11 üstünden galan kömekçi iş organlaryň asylyşy parallelogram görnüşindedir.

Barlag soraglary

1. Greýderleriň we awtogreýderleriň ulanylýan ýerleri ?
2. Awtogreýderiň umumy tigr formulasyna nähili düşünýärsiň ?
3. Greýderiň ýörediji mehanizmi nämelerden durýar ?
4. Tirkegli greýderler piliň uzynlygy boýunça näçe topara bölünýär ?
5. Awtogreýderiň tigrleriniň shemasyny ýazmaly ?

Tejribe sapagynyň 7-nji temasy

7-nji tema: ÝÜKLEÝJI-DÜŞÜRİJI MAŞYNLAR

Okuwyň meýilnamasy

1. Ýük ýükleýjiler we düşürijiler barada maglumat.
2. Ýük düşürijiler
Barlag soraglary

7.1. Ýük ýükleýjiler we düşürijiler barada maglumat.

Ýükleýjiler diýip, tertipleşdirilip goýlan akýan ownuk bölekleyin materiallary we sanly (birlik) ýükleri almak hem-de olary ulag serişdelerine ýüklemek ýa-da tertipleşdirip goýmak üçin ulanylýan maşynlara aýdylýar. Ýük düşürijiler diýip bolsa, dökülýän ürgün materiallary wagonlardan we platformalardan düşürmek üçin gurluşyk materiallarynyň ambarlarynda ulanlyýan maşynlara aýdylýar.



**7.1-nji surat. Amerikanyň birleşen ştatlarynyň
“Caterpillar” kompaniýasynyň 950N ýükleýjisi.**


İşleýiş kadasyna baglylykda ýükleýjileri uniwersal periodiki işleýän (bir susakly) we üznüksiz işleýän (köp susakly) görnüşlere bölýärler. Olary iki okly tigirli çekijileriň we zynjyrlý traktorlaryň esasynda ýasaýarlar. Pnewmotigirli ýükleýjiler ýokary ulag tizlige eýe bolup, uly manewrlylyga eýedirler. Zynjyrlý ýöreýiş bölekli ýükleýjiler bolsa işçi bölegine ýük düşende uly basyşy döredip bilýärler. Zynjyrlý ýükleýjileriň kemçiligi işleýän ýerleriniň ambarlarynyň we ýollaryň düşegini bozup zaýalaýarlar. Uniwersal gurluşyk ýükleýjileriň aşakdaşky ýük göterijiligi 0.3;0.5;125;2;3.2 we 5 tonna, kuwwaty 16-dan 220 kwt-a çenli; zynjyrlý ýük göterijiligi 2;3.2 we 5 tonna kuwwaty 40.5-dan 95.6 kwt-a çenli.

7.2.Ýük düşürijiler

Çäge, toprak, çagyl, ürgün we bölekleyin gurluşyk materiallary we uzak aralyklara demir ýol, ýüki özi dökýän wagonlarda we platformalarda çekilýär. Ýüki özi wagonlar ýüki aşaky bölekden açyk deşiklerden (lýukdan) we gapdalky diwarlardan ýa-da aşaky bölegi açyp dökýärler. Ýarym wagonlary we platformalary düşürmek üçin mehaniki düşürijileri ulanýarlar. Ýarym wagony düşürijiler wertikal we ýapgyt ýerleşdirilen elewator susakly hem-de keseligine ýerleşen kabul ediji we konsolly asylan düşüriji konweýerli ýasy üstdür. (portal) Düşüriji köprüniň diregi relslere direnýär. Şneklar we konweýerler portalyň diregleriniň aralygynda ýerleşen süýşýän rama haýallykdan ýarym wagobnyň düýbüne çenli süýşýär. Soňra düşüriji maşyny süýşüriji herekete getirilýär. Ol wagonyň ugruna görä süýşende wertikal elewatoryň susaklary materialy alýarlar we ony ýapgyt elewatora galdyrýarlar onuň susaklary bolsa kabul ediji konweýerde portalyň diregleriniň aralygynda ýerleşen süýşýän ramada asylandyr.

Elewatorlar we konweýerler işlände rama haýallykdan ýarym wagonyň düýbüne çenli süýşýär. Soňra düşüriji maşyny süýşüriji herekete getirilýär.

Ol wagonyň ugruna görä süýşende wertikal elewatoryň susaklary materialy alýarlar we ony ýapgyt elewatora galdyrýarlar. Onuň susaklary bolsa kabul ediji konweýerde ýüki düşürýärler. Kabul ediji konweýer bolsa ýüki dökýän konweýere geçirýär. Ýüki döküji konweýer bolsa ýüki aýry üýşmeklere ýa-da ulag serişdesine düşürýär.



7.2-nji surat. Süýşýän pnevmatiki ýukleýji:

- 1-süpüriji disk; 2- süpüriji diskiň elektrodwigateli; 3-şnek;
4- silindr; 5-halkalaýyn howa forsunkasy; 6-sorujy turba;
7-elektrodwigatel; 8-howa krany; 9-gaýtaryjy klapany; 10-şnegiň elektrodwigateli; 11-tigir.

Haçan maşyn ýarym wagonyň beýleki gyraký diwaryna ýetende elewatorly rama ýokary galýar. Maşyn bolsa indiki ýarym wagona tarap süýşýär ,ýa-da ýarym wagonyň maşynynyň aşagyna eltilýär. Pnemoýükleýjiniň işçi bölegi bolup şnegiň 3 okuna görä simmetrik hem-de onuň önünde ýerleşýän, aýratyn elektrodwigateller 2 bilen biri-birine garşy aýlanýan iki sany syryjy diskler hyzmat edýär. Şnek silindrde 4 ýerleşip, dwigatel 10 bilen aýlandyrylýar. Gyryjy diskler bilen owradylýan sement diskler bilen şnega berilýär. Soňra sement şneklar bilen alnyp ,silindriň içinde sorujy turba 6 berilýär. Sorujy turbanyň 6 içine halkaly forsunkalar bilen gysylan howa berilýär. Gysylan howa sementi alyp, sorujy turbanyň ujuna berkidilen maýyşgak şlanga


geçirýär. Maýyşgak şlanganyň önünde turba geçirijide gaýtaryjy klapa 9 goýulýar. Forsunkalara we gaýtaryjy klapanyň kamerasyna howanyň berlişi kran 8 bilen sazlanýar. Wagon düşürilende düşüriji onuň içinde elektrodwigateller 7 bilen herekete getirilýän tigrileriň 11 kömegi bilen süýşýär. Gysylan howa kompressor bilen berilýär.

Has giňden ýaýran ýükleýjileriniň görnüşleri 7.1-nji suratda görkezilendir. Susakly ýükleýjiniň iş sikline aşakda görkezilen işler (operasiýalar) girýär: susagy göýbermek, ähli maşyny (işçi bölegi) materialy tutmak üçin öňe süýşürmek, galdyrmak, ýükleýjini yza sürmek ýa-da öňden ýük düşürilende dili öwürmek we yz tarapdan ýüki düşürmek üçin susagy yza geçirmek. Susagy öwürüp ýüki düşürmek we ýagdaýyna getirmek.

Pnewmotigirli bir susakly ýükleýjiniň işçi bölegi çekijiniň yzky tarapyna berkidilýär.

Ok 2 şarnirli öwrülýän rama (5) bilen birikdirilen Gidrosilindr 6 bilen ok bilen susak (4) iş ýagdaýyna getirilýär we ýüki dökmek ýagdaýyna çenli galdyrylýar. Susagy (ýük gowy almak we onuň dökülmeginiň önüni alar ýaly) gidrosilindrde (1) bilen kriwoşip-şatun mehanizmi (3) bilen gorizontal okuň töwereginde öwürüp hem-de ýük düşürilende 90^0 burça agdaryp bolýar. Öwrülýän rama işçi bölegi bilen iki gidrosilindr bilen wertikal okuň töwereginde öwrülýär. Ýükleýjileriň köp görnüşinde öwrülýän rama ýokdur. Olaryň okuny şarnirli çekijiniň ramasynyň diregine berkidilip, ol diňe wertikal tekizlikde öz ýagdaýyny üýtgedip bilýär (ýokary galýar we aşak düşýär). Gurluşy boýunça ýönekeý, ýöne az öndürijiliklidir. Zynjyrlý bir susakly ýükleýjileriň iki esasy görnüşli işçi bölegi bolýar: Susak 4 we ýumşadyjy 10. Susak ok (2) bilen we ok rama bilen şarnirli birikdirilendir. Susagy ok bilen gidrosilindr galdyrylar. Ýük düşürilende susak oka görä ryçagly ulgamyň üstünden gidrosilindrlar 1 bilen gýşarýar. Ýumşadyjy 10 gidrosilindr (9) bilen dolandyrylýar. Gidrosilindrlar traktoryň aýra agregat ulgamy bilen herekete getirilýär. Öň tarapdan traktoryň öňki tarapyna

gorag (sit) berkidilip, ol dwigateliň radiatoryny tötänleýin urgudan goraýar.



7.3-nji surat. Iň köp ýaýran ýükleýjileriň görnüşleri:

a – wertikal ýük galdyryjy ramaly; b – tigirli traktoryň esasynda öňe dökýän öwrülýän susakly; ç – zynjyrly traktoryň esasynda öňe dökýän öwrülýän susakly; d - öňe we yza dökýän; 1 –susak; 2 – ok;

Awtoýükleýjiler 3 we 5 tonna ýük galdyryjylykly hem-de çarşakly tutgujynyň beýikligi 4 metre çenli ýasalýar.



7.4-nji surat. “Caterpillar” kompaniýasynyň 992G kysymly ýükleýjisi iş wagtynda

Ýükleýjilere çarşakly tutguçlardan başga-da çalyşma ýük galdyryjy enjamlar dakylýar; bloksuz oklar (strela), adaty kran okuny, ürgün materiallar üçin susak we başgalar. Susakly ýükleýjiniň öndüriligi (m^3/sag ýa-da tonna /sagat)

Barlag soraglary

1. Ýük ýükleýji maşynlaryň nähili görnüşlerini bilýärsiň ?
2. Awtoýükleýjileriň agram göterijiligi ?
3. Ýükleýjiniň iş sikli nämeden durýar ?

Tejribe sapagynyň 8-nji temasy

8-nji tema: GURLUŞYK MATERIALLARYNY TAÝÝARLAÝAN ZAWODLARYŇ KONSTRUKSIÝASYNYŇ WE IŞ ENJAMLARYNYŇ GURLUŞYNY WE IŞLEÝŞINI ÖWRENMEK

Okuwyň meýilnamasy:

1. Tehnologiki işiň düşüňjeleri.
2. Owradyjy maşynlara bildirilýän talaplar.
3. Timarlaýyş işleri üçin ulanylýan maşynlar.
Barlag soraglary

8.1. Tehnologiki işiň düşüňjeleri.

Senagat pudagy – birmeňzeş önümi öndürýän kärhanalaryň toplumydyr. Şol toplumda birmeňzeş tehnologiýalar ulanylýar.

Tehnologiýa (tilsimat)– çig maly haryda geçirmeginiň ylmy.

Esasy tehnologiki prosesi – berlen edarada, kärhanada çig mal taýýar önüme geçirilýär. Önümçilik prosesi stadiýalardan ýada peredelden (täzeden düzetmek) ybaratdyr. Stadiýalar we predeller bir topar tehnologiki operasiýalardan ybaratdyr.

Tehnologiki operasiýa – aýry-aýry elementlerden ybarat, gutarnykly iş we üýtgemeyän işläp bejerilýän obýekti, iş ýeri we işgär. Operasiýalar maşynly, awtomatlaşdyrylan, apparatlaşdyrylan maşynly, awtomatlaşdyrylan, apparatlaşdyrylan usullar bilen ýerine ýetirilýär.

Kömekçi prosesleri - şol kärhanada başga, esasy däl önümiň öndürilişi (enjamlary bejermek, elektroenergiýa we suw bugy çykarmak we ş.m)

Hyzmat prosesleri - esasy we kömekçi prosesleri ýöretmek üçin zerur bolan işler (kärhananyň içindäki ulaglar,

barlag-synag toplumy we ş.m)


Taýýarlaýjy operasiýalar - karýerden gelýän çig maly taýýarlamak-owratmak, artyk goşantlaryny çykarmak, çiglemek we ş.m.

Komponentleri garyşdyryjy operasiýa - beton zawodlarda şeben, sement, çäge, suw we başga goşantlaryny garmak.

Galyplamak (formalamak) - alyjylara gerek görnüşi almak we berkitmek.


Ýylylyk arkaly taýýarlamak

Mysal üçin: keramika kerpiji 950-1000 °C temperaturada ýakýarlar.



8.1-nji surat. Tonnel peçde kerpiji bişirmegiň (grafik) çyzgysy.

Betony guratmak üçin 7...10 gije-gündiz gerek, ($t=20^{\circ}\text{C}$)



8.2-nji surat. Betony guratmagyň temperaturasy.


Goşmaça operasiýalar

Bişen kerpîç - gowy bişmedik ýa-da ýanan kerpîji saýlamak we zaýаланan strukturaly kerpîji çykarmak.

Beton plitalary - deşiklerini çalmak, tekizlemek we ş.m.

I. Magdan däl gurluşyk materiallaryny gaýtadan işlemekde ulanylýan maşynlary açyk döwür (sıkl) we ýapyk döwür esasynda işläp bilýärler.

1. Açyk döwürde işleýän maşyn toplumynda bolsa materiallar owradyjy enjamlaryň üstünden bir gezek geçýärler.



8.3-nji surat. Daşlary bir döwürli owratmagyň usuly

2. Ýapyk döwürde eleklerden geçmedik uly daşlar ikinji gezek owradyjy maşynlaryň üsti bilen geçýärler we owradylýarlar.

8.2.Owradyjy maşynlara bildirilýän talaplar.

Owradyjy maşynlar şu talaplara laýyk gelmelidir:

1. Owradyjy maşyn gaty berk bolmaly.
2. Öndürijiligi 15-20% goşmaça bolmaly, eger-de çig mal köp gelse-de owradyjy işläp ýetismeli.
3. Kuwwatyň udel çykyşy az bolmaly.
4. Materialy maýdalap işlände tozany az bolmaly, sebäbi daşlaryň arasynda ýassyk ýaly işleýär we öndürijiligi peseldýär.
5. Owradyjy maşyndan owradylan material tiz çykmaly, sebäbi däneler kiçelýär, tozan köpeliýär we önümiň hili peseliýär.
6. Owradyjy maşynyň bölekleri tiz we aňsat çalşylmaly.

7. Owradylan materialyň däneleri birmeňzeş we kuba meňzeş bolmaly.

8. Goraýjy mehanizmleri ýeňil we arzan bolmaly.

Hemme maşynlar ýaly owradyjy maşyn berk, arzan we ýasalanda ýeňil bolmaly, ulanylanda ýokary kwalifikasiýaly işgär bolmaly däl.

8.3.Timarlaýyş işleri üçin ulanylýan maşynlar.

Gurluşykda timarlamak işleri şu usullardan durýar.

1. Suwamak, reňklemek, jaýyň üstüniýapmak, aýna goýmak, izolýasiýa etmek, jaýyň poluny gurnamak we kömekçi işler. Bu işler üçin ýörite maşynlar ýa-da toplumlaýyn maşynlar ulanylýar. Bu bolsa zähmet öndürijiligini köleldýär, işiň hilini atردyrýar.

Timarlamak işleri üçin ulanylýan maşynlar 6 topara bölünýärler:

1. Suwag işleri üçin maşynlar (suwag üçin ýörite gural, ergini äkidiji, sorujy, ýörite sepiji, suwagyň ýüzüni ýylmaýjy).

2. Reňklemek üçin maşynlar (reňk garýan maşyn, emulsiýa, kleý garýan, reňk stansiýasy, şpaklyowka garýan maşyn, reňkleýji enjam, reňk sepeji enjam).

3. Pol bejeriji (parket pollary bejeriji maşynlar, demir üstleri timarlaýjy).

4. Aýna goýmak işler (ýörite gurallar).

5. Jaýyň üstüne basyrmak (üsti suwdan arassalaýjy we guradyjy gurallar, garyjy we äkidiji maşynlar, bitum ýasyjy maşynlar).

6. Kömekçi işler üçin ulanylýan maşynlar (kompresorlar, transformatorlar).

Timarlaýjy maşynlar ýörite harplar we sanlar bilen belgilenýär. Sanlar maşynyň işläp bejerilişini görkezýär, sanyň soňynda goýulýan harplar onuň modifikasiýasyny görkezýär.

Meselem. CO-5A. 5 – başynji gezek işläp düzülişi, A – birinji modifikasiýasy.

1. Suwag işleriniň esasy bölegi gerek bolan garyndyny taýynlamak, işlenýän ýerine äkitmek, gurluşykda gerek ýerine çalmak, onuň ýüzini timarlamak. Suwag işleriniň ergini (ýörite ergin) garyjy maşynlarda taýynlanyp, işiň göwrümüne görä taýynlanýar. Gerek ýerlerine ýörite äkidijiler arkaly äkidilýär. Gurluşykda taýynlanýan erginiň öndürilijiligi 1...4 m³/sagada deňdir.

2. Reňk işleri üçin ergin (reňk) zawodlarda taýynlanyp gaplarda getirilýär.

Barlag soraglary

1. Tehnologiki işiň haýsy düşüňjelerini bilýärsiň?

2. Bir we iki we üç tapgyrda işleýän maşynlaryň işleýşini düşündir?

3. Timarlaýyş işleri üçin ulanylýan maşynlaryň işleýşini düşündir?

4. El bilen işleýän maşynlaryň işledilýän ýerleri?

5. Timarlaýjy maşynlaryň belgilenşini düşündir?

EDEBIÝATLAR

1. Türkmenistanyň Konstitusiyasy. Aşgabat, 2008.
2. Gurbanguly Berdimuhamedow. Ösüşiň täze belentliklerine tarap. Saýlanan eserler. I tom. Aşgabat, 2008.
3. Gurbanguly Berdimuhamedow. Ösüşiň täze belentliklerine tarap. Saýlanan eserler. II tom. Aşgabat, 2009.
4. Gurbanguly Berdimuhamedow. Garaşsyzlyga guwanmak, Watany, Halky söýmek bagtdyr. Aşgabat, 2007.
5. Gurbanguly Berdimuhamedow. Türkmenistan – sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy. Aşgabat, 2007.
6. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde sözlän sözi. (2009-njy ýylyň 12-nji iýuny). Aşgabat, 2009.
7. Türkmenistanyň Prezidentiniň “Obalaryň, şäherleriň, etrapdaky şäherçeleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşayyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin” Milli maksatnamasy. Aşgabat, 2007.
8. “Türkmenistany ykdysady, syýasy we medeni taýdan ösdürmegiň 2020-nji ýyla çenli döwür üçin Baş ugry” Milli maksatnamasy. “Türkmenistan” gazetiniň, 2003-nji ýylyň, 27-nji awgusty.
9. “Türkmenistanyň nebit-gaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasy”. Aşgabat, 2006.
10. Бауман В.А., Быковский И.Дж. Вибрационные машины и процессы в строительстве. - М.; Высшая школа, 1977.
11. Строительные машины. Справочник, том 1,2 (под ред. В.А.Баумана и Ф.А.Лапира). - М.; Машиностроение, 1976.
12. Хархута Н.Н. и др. Дорожные машины.- М.; «Машгиз», 1976.
13. Волкова Д.П. Строительные машины. – М.; 1988.
14. Заленский В.С. Подъемно-транспортные и строительные машины.- М.; 1963.

15. Т.В.Алексеева, К.И.Артемев и др. Машины для землеройных работ. Теория и расчет. Под редакцией А.А.Бромберга. М. М., Машиностроение, 1963
16. Н.Г. Домбровский, С.А.Панкратов. Землеройные машины. М., Госстройиздат, 1961.

MAZMUNY

Giriş	4
1-temasy: Traktorlar we awtomobiller barada umumy maglumatlar. Toparlara bölünişi. Tigirli çekijiler we özi ýöreyän şassiler	6
2-temasy: Buldozerleriň görnüşleri. ABŞ-niň “Caterpillar” kompaniýasynyň D5N buldozeriniň esasy bölekleri. Gurluş aýratynlyklary	14
3-temasy: Amerikanyň birleşen şatlarynyň “Caterpillar” kompaniýasynyň 330CL kysymly gidrawliki ekskawatory. Ekskawatorlaryň görnüşleri we gurluşy.....	22
4-temasy: Amerikanyň birleşen şatlarynyň “Caterpillar” kompaniýasynyň Cat 561 M we Cat 589 M kysymly turbagoýujylary	28
5-temasy: Skreperler we olaryň görnüşleri.....	36
6-temasy: Awtogreýderleriň we greýderleriň ulanylýan ýerleri	42
7-temasy: Ýükleýji-düşüriji maşynlar	48
8-temasy: Gurluşyk materiallaryny taýýarlaýan zawodlaryň konstruksiýasynyň we iş enjamlarynyň gurluşyny we işleýşini öwrenmek	54
Edebiýatlar	59